2Y2 ALLUMIN FLOC

Descrizione

FLOCCULANTE IN POLVERE A BASE DI SALI INORGANICI DI ALLUMINIO

Approfondimenti

Per la chiarificazione – coagulazione e flocculazione delle acque di scarico Industriali, acque di superficie, acque di piscina e nel condizionamento dei fanghi.

Proprietà fisico-chimiche	Valori
Aspetto e colore	Polvere cristallina bianca
Densità della massa (20° C)	950-990 kg/m3
Valore pH circa	3
Temperatura di decomposizione	650° C
Solubilità in acqua a 20°C	Valore medio g/l 600
Proprietà ossidanti	Non ossidante

Modalità di Utilizzo e Dosaggi

DOSAGGI

ACQUE INDUSTRIALI

Il Flocculante va prediluito e preparata una soluzione dallo 0,1% allo 0,3%.
La soluzione preparata va utilizzata entro le 24h.
Dosare la soluzione garantendo la perfetta miscelazione con il refluo.

ACQUE PISCINA

Il prodotto non va utilizzato con filtri a diatomee. Affinché l'operazione di flocculazione sia condotta adeguatamente sono necessari i seguenti accorgimenti:

- Il Ph dell'acqua deve essere tenuto tra i 7,2-7,4.
- Il flocculante va prediluito e aggiunto lentamente, in un tempo pari al tempo di ricircolo nei filtri di tutta la vasca, il più distante possibile dal filtro.
- I dosaggi sono di circa 1000-1500 g per 100m3 d'acqua da immettere nel tempo di ricircolo (4-6 ore). Per le piscine coperte si possono utilizzare dosaggi più bassi (500-1000g per 100m3)

Confezioni disponibili 25kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it