

Descrizione

DISINCROSTANTE ACIDO DI SICUREZZA A VIRAGGIO DI COLORE

Approfondimenti

DISINCROST DS VC è un disincrostante acido concentrato di sicurezza a viraggio di colore per la detergenza di: generatori di vapore, torri evaporative, circuiti chiusi, scambiatori di calore.

Può essere utilizzato, vista l'alta concentrazione di inibitori di corrosione, su qualsiasi tipo di metallurgia. Viraggio colore da rosso ad arancio.

Proprietà fisico-chimiche

	Valori
Aspetto e colore	Liquido limpido rosso.
Densità	1,420 g/ml
Valore pH	1

Modalità di Utilizzo e Dosaggi

DISINCROST DS VC si utilizza con pompe di ricircolo ad una concentrazione variabile, in base alla quantità di sporco inorganico presente. Le diluizioni in acqua vanno dal 2 al 10% anche se è consigliabile consultare un tecnico Farmicol per calcolare la giusta dose d'impiego. Si consiglia l'utilizzo alla temperatura di circa 50°C

AVVERTENZE: Per informazioni consultare la scheda MSDS (scheda di sicurezza)

Confezioni disponibili

25kg.

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.



TECNOKEM di Tatangelo Renato Via Tofaro, 12 03039 Sora (FR)
Tel 0776 1800566 Fax 07761800445-Email : info@tecnokem.it-www.tecnokem.it